

Friday 27 November 2009 11:11:17
 4B0 907 551 G 2.7l V6/5VT G 0002

Group A: 2						Group B: 20						Group C: 21					
		Engine Spe	Engine Load	Injection Timi	Mass Air Flow			Timing Ret:	Timing Ret:	Timing Ret:	Timing Ret:	Timing Retardation	Timing Ret:	Timing Ret:	Bin. Bi	Bin. Bits	
TIME		(G28)			(G70)	TIME		Cylinder 1	Cylinder 2	Cylinder 3	Cylinder 4	TIME	Cylinder 5	Cylinder 6			
Marker	STAMP	/min	%	ms	g/s	STAMP	°KW	°KW	°KW	°KW	STAMP	°KW	°KW				
	0,68	1040	18,8	2,38	7,39	0,03	0	0	0	0	0,37	0	0				
	1,78	1160	71,4	7,82	25,75	0,98	0	0	0	0	1,38	0	0				
	2,89	1240	78,9	8,84	29,53	2,08	0	0	0	0	2,49	0	0				
	3,89	1320	83,5	8,84	33,36	3,19	0	0	0	0	3,5	0	0				
	4,9	1400	86,5	9,52	37,25	4,2	0	0	0	0	4,51	0	1,5				
	5,91	1520	91	9,86	41,94	5,2	0	0	0	0	5,51	0	0,8				
	6,92	1640	95,5	10,2	47,17	6,31	0	0	1,5	0	6,61	1,5	0				
	8,02	1840	104,5	11,22	58,03	7,31	0	1,5	1,5	0	7,62	0,8	0				
	9,02	2000	111,3	11,9	65,97	8,33	0	0,8	2,3	1,5	8,72	0,8	1,5				
	10,04	2160	121,1	12,58	79,42	9,33	1,5	2,3	1,5	3	9,74	3	1,5				
	11,04	2360	136,8	14,28	96,97	10,44	3,8	3,8	4,5	2,3	10,74	3,8	5,3				
	12,05	2600	138,3	14,28	105,17	11,35	5,3	6	5,3	3,8	11,65	6,8	8,3				
	13,06	2800	144,4	15,3	119,64	12,35	7,5	8,3	6,8	6	12,75	6	8,3				
	13,96	3040	140,6	14,28	120,42	13,36	6,8	8,3	6,8	6	13,66	8,3	7,5				
	15,07	3240	137,6	13,94	131,47	14,36	6,8	11,3	9,8	5,3	14,66	8,3	7,5				
	16,17	3480	137,6	14,62	139,08	15,47	6	11,3	9,8	5,3	15,77	7,5	6,8				
	17,18	3680	139,1	14,96	149,33	16,47	6	10,5	9	4,5	16,88	7,5	6,8				
	18,28	3880	137,6	14,96	155,44	17,58	6	10,5	9	4,5	17,88	6,8	9				
	19,19	4080	140,6	15,64	164,69	18,59	5,3	9,8	8,3	7,5	18,89	6,8	9				
	20,22	4280	142,9	16,32	177,47	19,6	5,3	9,8	8,3	7,5	19,91	9	9				
	21,16	4480	139,1	15,98	181,33	20,53	7,5	9,8	7,5	6,8	20,85	9	11,3				
	22,12	4640	138,3	15,98	188,22	21,48	7,5	9	7,5	6,8	21,8	9	11,3				
	23,1	4840	138,3	16,66	196,36	22,45	6,8	9	7,5	6,8	22,77	8,3	10,5				
	24,1	5000	137,6	17,34	199,81	23,43	9,8	11,3	6,8	9	23,76	8,3	10,5				
	25,11	5160	136,1	17,68	205,69	24,43	9,8	11,3	9,8	9	24,77	7,5	10,5				
	26,14	5360	139,1	18,36	214,56	25,45	9,8	11,3	9,8	8,3	25,79	7,5	9,8				
	27,18	5560	141,4	19,04	228,81	26,48	9	10,5	9	8,3	26,83	7,5	9,8				
	28,25	5760	121,1	15,98	212,78	27,54	9	10,5	9	8,3	27,89	6,8	9				
	29,3	5480	12	0	17,75	28,61	8,3	9,8	9	7,5	28,96	0	0				
	30,32	5040	14,3	0	26,86	29,66	0	0	0	0	30	0	0				
	31,31	4560	12	0	15,86	30,65	0	0	0	0	30,99	0	0				
	32,24	4120	12	0	14,67	31,62	0	0	0	0	31,93	0	0				
	33,34	3720	12,8	0	16,44	32,64	0	0	0	0	32,94	0	0				
	34,35	3480	12	0	14,08	33,65	0	0	0	0	34,05	0	0				